FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

DIP II



Dinamómetro para puertas

El dinamómetro para puertas DIP II cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

COMPROBADOR DINAMOMETRICO PARA PUERTAS DE AUTOBUSES

Este dispositivo esta desarrollado para la comprobación de la fuerza con la que cierran las puertas de los autobuses.

DATOS TÉCNICOS

- Mando:

  Alto: 25 – 45 mm.
  Ancho: 80 – 100 mm.
  Largo: 210 mm.
  Peso: 380 gr.



- Transductor:

  Alto: 80 mm.
  Ancho: 105 mm.
  Largo: 380 mm.
  Peso: 2,05 kg.



- Alimentación: 4 pilas 1.5 V

- Duración máx. de batería continua: 6 h.

- Cargador: 230 Vac input / 0-12 V cc output 1 A

- Escala de medición: 10 a 400 N

- Resolución: 2 N

CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo para la comprobar la fuerza de cierre de las puertas automáticas (tanto vertical como horizontal).

- Utiliza para ello un hardware que recoge los datos del transductor de fuerza y los envía a un microcontrolador para transformar, tratar y visualizar los datos de fuerza recogidos.

- Permite observar los datos de fuerza instantánea y de fuerza máxima alcanzada.

- Fácil manejo y dimensiones muy reducidas para hacer de este dispositivo un accesorio imprescindible en ITV's y talleres.

