FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

DIP II



Dynamomètre pour portes

Le dynamomètre pour portes DIP II est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

TESTEUR DINAMOMETRIQUE POUR PORTES D'AUTOBUS

Cet appareil a été développé pour tester la force de fermeture des portes d'autobus.

DONNÉES TECHNIQUES

-Télécommande:



Hauteur: 25 – 45 mm.
Largeur: 80 – 100 mm.
Longueur: 210 mm.
Poids: 380 gr.

- Transducteur



Hauteur: 80 mm.
Largeur: 105 mm.
Longueur: 380 mm.
Poids: 2,05 kg.

- Alimentation: 4 piles de 1.5 V

- Durée max. de batterie en continu: 6 h.

- Chargeur: 230 Vac input / 0-12 V cc output 1 A

- Echelle de mesure: 10 a 400 N

- Résolution: 2 N

CARACTERISTIQUES

- Dispositif de contrôle de la force de fermeture des portes automatiques (à la fois verticale et horizontale).

-Utilise pour cela un logicien qui recueille les données du transducteur de force et les envoie à un microcontrôleur pour transformer, traiter et afficher les données de force recueillies.

-Il permet d'observer les données de force instantanée et la force maximale atteinte.

- Facile à utiliser avec des dimensions très petites pour faire de cet appareil un accessoire indispensable au control technique des véhicules et ateliers.

