FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

HOLTRAC



Detectores de Holguras Agrícola

El Detector de holguras Agrícola HOLTRAC cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Estos equipos están diseñados para detectar las posibles holguras existentes en rótulas direccionales, ballestas, timonería, rodamientos, etc., de vehículos agrícolas.
Nos ayudarán a determinar los puntos de desgaste o defectuosos en un tiempo mínimo. El Detector de Holguras gracias a todas sus prestaciones hace de esta una máquina indispensable.
Este equipo se compone de un bastidor de aluminio, un gato hidráulico y un grupo hidráulico, fácilmente transportable.
Esta máquina esta comandada mediante una linterna (con lámpara halógena) a modo de mando y con una botonera existente en ella, puede realizar los movimientos deseados por quien la utiliza.

DATOS TÉCNICOS

Características Detector de Holguras Agrícola:

- Bastidor: Aluminio Amero
- Movimiento: En diagonal
- Gato: Doble efecto.
- Fuerza de elevación: 5.000 kg.
- Grupo hidráulico: Portátil
- Motor del grupo: 1,5 Kw
- Movimientos comandados: en lámpara
- Conexionado: por conexiones rápido antigoteo
- Longitud: 2.400 mm.
- Anchura: 800 mm.
- Máxima anchura de vía: 2.300 mm.
- Mínima ancho de vía: 900 mm.
- Acceso: Rampas de aluminio portátiles



