FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com
Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

MOTOVOL I



Velocímetro portátil para ciclomotores en aluminio

El Velocímetro portátil para ciclomotores de aluminio MOTOVOL I cumple con las normativas europeas de seguridad.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (España)
www.histron.com

Tel. (00-34) 947-29 86 72
(00-34) 947-29 87 46
Fax. (00-34) 947-29 85 94
histron@histron.com

Aparato diseñado para comprobar la velocidad de los ciclomotores y la distancia recorrida sobre el banco de rodillos

DATOS TÉCNICOS

Características de la Bancada en aluminio

- Diámetro de rodillos 105 mm.
- Longitud de rodillos 252 mm.
- Ancho max. de neumático 235 mm.
- Velocidad máxima 160 km/h
- Encoder de 20 impulsos por vuelta
- Alimentación del encoder 5 V
- Resistencia al giro 0,07 N.m a 5 ºC.
- Momento de inercia del conjunto de rodillos es menor de: 0,50 kg.m^2
- Bastidor: Largo: 490 mm. Ancho: 360 mm. Alto: 125 mm.
- Peso bastidor de velocímetro. 15 kg.



Bancada de velocímetro de aluminio

Características técnicas del mando del velocímetro

- Consola portátil
- Display digital
- Longitud 210 mm.
- Anchura 99 mm.
- Altura: 45 mm.
- Peso aprox. 300 gr.



Mando del velocímetro

Características consola portátil con pantalla táctil

- Pantalla táctil 15”
- Ordenador integrado dentro de la consola portátil
- Disco duro de gran capacidad
- Software necesario para su funcionamiento
- Conexiones y cables externos
- Peso de consola de 18 kg.
- Esta consola esta preparada para comunicación vía wifi con equipos externos (tablet, PDA, etc) desde los cuales se pueden manejar todas las funciones del programa.



Consola portátil con pantalla táctil



ACCESORIOS:

- 4 módulos de rampas (entrada/ salida y laterales)

Dimensiones bastidor con conjunto de rampas:
Largo: 1.280 mm., Ancho: 910 mm., Alto: 125 mm.
Peso 2 módulos de entrada/salida: 4,5 kg.
Peso 4 módulos de entrada/salida y laterales: 20 kg.

