FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

MOTOVOL I



Speedomètre portatif pour cyclomoteurs en aluminium

Le Speedomètre portatif pour cyclomoteurs en aluminium MOTOVOL I est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

Appareil destiné à tester la vitesse des cyclomoteurs et la distance parcourue sur le banc des rouleaux

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques Banc en aluminium

- -Diamètre des rouleaux 105 mm.
- -Longueur des rouleaux 252 mm
- -Largeur Max. pneumatique 235 mm
- -Vitesse maximum 160 km/h
- Encodeur de 20 impulsions par tour
- Alimentation de l'encodeur 5 V
- Résistance au virement 0.07 N.m a 5 ºC.
- Moment d'inertie de l'ensemble de rouleaux est moins de: 0,50 kg.m2
- Châssis : Longueur: 490 mm. Largeur: 360 mm. Hauteur: 125 mm.
- Poids châssis Speedomètre. 15 kg.



Caractéristiques techniques de la commande du Speedomètre

- Console portable
- Display numérique
- Longueur 210 mm.
- Largeur 99 mm
- Hauteur : 45 mm
- Poids env. 300 g.



Commande du Speedomètre

Caractéristiques console portative avec écran tactile

- Écran tactile 15”
- Ordinateur intégré dans la console portative
- Disque dur de grande capacité
- Software nécessaire pour son fonctionnement
- Connexions et câbles externes
- Poids de console de 18 kg.
- Cette console est préparée pour communication par l'intermédiaire wifi avec des équipements externes (Tablet, PDA, etc.) depuis le quels on peut gérer toutes les fonctions du programme.



Console portative avec écran tactile



ACCESSOIRES:

4 modules de rampes d'accès (entrée / sortie et latérales)
Dimensions chassis avec les rampes :
Longueur: 1 280 mm, largeur : 910 mm, hauteur : 125 mm.
Poids 2 modules d'entrée/sortie : 4,5 kg.
Poids 4 modules d'entrée/sortie et latérales: 20 kg.