FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

MOTOVOL III



Banc pour cyclomoteurs avec simulateur de charge

Le Banc pour cyclomoteurs avec simulateur de charge MOTOVOL III est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

Appareil destiné à tester la vitesse des cyclomoteurs et la distance parcourue avec système de simulation de la résistance de roulement avec régulation hydraulique.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques Banc d´acier

- Diamètre des rouleaux 165 mm.
- Longueur des rouleaux 330 mm.
- Largeur Max. pneumatique 330 mm.
- Vitesse maximum 160 km/h
- Encodeur de 20 impulsions par tour
- Alimentation de l'encodeur 5 V
- Châssis : Longueur: 945 mm. Largeur: 480 mm. Hauteur: 185
- Poids châssis Speedomètre. 76 kg.



Banc Speedomètre

Caractéristiques techniques de la commande du Speedomètre

- Console portable
- Display numérique
- Longueur 210 mm.
- Largeur 99 mm
- Hauteur : 45 mm
- Poids env. 300 g.



Commande du Speedomètre

Caractéristique console portative avec écran tactile

- Écran tactile 15”
- Ordinateur intégré dans la console portative
- Disque dur de grande capacité
- Software nécessaire pour son fonctionnement
- Connexions et câbles externes
- Poids de console 18 kg.
- Cette console est préparée pour communication par l'intermédiaire wifi avec des équipements externes (Tablet, PDA, etc.) depuis le quels on peut gérer toutes les fonctions du programme.

.



Console portative avec écran tactile



ACCESSOIRES:

Rampes d'entrée et de sortie en aluminium pour mettre le banc en superficie (sans travaux de génie civil)
Dimensions de chaque une des rampes:
Longueur: 940 mm. Largeur: 510 mm. Hauteur: 175 mm.
Poids unitaire: 9 Kg.



Rampes entrée et sortie