FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar
C/. Condado de Treviño, 65
09001 BURGOS (Espagne)
www.histron.com
Tel. 0034 947298672
0034 947298746
Fax.0034 947298594
histron@histron.com

SC-20e



Mesureur de niveaux de bruit (sonomètre)

Mesureur de niveaux de bruit (sonomètre) SC-20e est conforme aux normes de sécurité européennes.

CE

FABRICADOS HISTRON, S.L.
Pol. Ind. Villalonquéjar Tel. 0034 947298672
C/. Condado de Treviño, 65 0034 947298746
09001 BURGOS (Espagne) Fax.0034 947298594
www.histron.com histron@histron.com

DONNÉES TECHNIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le sonomètre est pensé et conçu de sorte que l'utilisateur n'aurait pas de difficultés dans sa manipulation, son utilisation est idéale pour le contrôle acoustique de: ordonnances municipales, bruit ambiant (bars, discothèques, compresseurs, chaudières...), isolation acoustique, etc....

APLICATION

. - Évaluation du bruit
- Puissance sonore
- Bruit des véhicules et du trafic

-MANIPULATION FACILE

-Mesure de tous les paramètres simultanément: Ls, Lf, Leq1', Leq1 », LCpk, L10, L50, L90, valeurs maximales et la durée de mesure
-Champ de mesure: 23-140 dB
-Il a une échelle unique (sans changement d'échelle)

CARACTERÍSTIQUES

- Sonomètre intégré type 1 selon UNE-EN 60651 et UNE-EN 60804
- Pondération fréquentielles A et C
- Il permet de stocker les résultats des mesures en mémoire et enregistrer tous les paramètres mesurés seconde par seconde pendant 3 heures.
-Mode d'enregistrement disponible AUTO-STORE pour réaliser des mesures du Leq de longue durée (1 semaine)
-Inclut un logiciel pour transmettre tous les paramètres mesurés et enregistrés sur un ordinateur PC.
-Conforme à la législation en vigueur sur la métrologie légale (29/12/98)

FONCTIONS

-Micro condensateur polarisé insensible aux perturbations magnétiques, de construction solide et robuste.
-Forme conçue pour une parfaite prise de mesures.
-Affichage numérique avec indication des « AUTO-TEST » dans le démarrage. La valeur en dB (A) de 23 dB à 140 dB à sélection automatique (sans escale), "UP" une pression acoustique supérieure à 130 dB, "LO BAT" changement de batterie.
-Avec support d´écrou standard pour trépied.
-Sortie courant AC pondérée Filtre A.
-Bouton poussoir MAX ALL pour la lecture de la valeur maximale au cours d'un processus en cours ou arrêt de toutes les fonctions.
-Fonction FAST pour mesurer le niveau sonore en moyenne rapide.
-Fonction SLOW pour mesurer le niveau sonore en moyenne lente.
- Inclut un logiciel qui permet de visualiser sur un PC en temps réel toutes les données mesurées et de récupérer les données enregistrées dans la mémoire. Vous pouvez générer des rapports, afficher les données, graphiques, statistiques, etc.

Marge de fonctionnement:
-10 à +50 ºC
Poids: 545 gr.
Dimensions:
301 x 82 x 19 mm.

- Conforme aux normes UNE-EN 60651 et UNE-EN 60804 (Type 1)



ACCESSOIRES:

		
Calibreur sonore CB006	Sonomètre, mallette, trépied, pochette et calibreur	Support pour sonomètre à 45 ° pour les essais sur les cyclomoteurs